


## **ALINEADORES DE RUEDAS**

Cruz 3D



















## Movimiento automático de la cruz.

La cruz sigue al vehículo mientras sube y baja en el elevador, lo que elimina la necesidad de reajustar manualmente la cámara, reduciendo el tiempo que se pasa en la consola y permitiendo a los talleres realizar alineaciones rápidas y eficaces.





## Datos técnicos

	RAV3DTower.4	
	RAV.3DTOW.702050	
Talón individual eje anterior/posterior	+/- 42"	
Talón total	+/- 42"	
Salida de talón en giros	+/- 42"	
Peralte eje anterior/posterior	+/- 56"	
Rueda	+/- 32"	
SAI	+/- 32"	
Desvío eje	+/- 36"	
Desvío eje delantero	+/- 36"	
Ángulo de empuje	+/- 36"	
Tamaño del neumático mín.	10"	
Tamaño del neumático máx.	24"	
Diámetro máx. rueda	610 mm	
Pantalla	LCD	
Tamaño de la pantalla	22″	
Conexión eléctrica	230 V 50-60 Hz	
Anchura	2950 mm	
Profundidad	455 mm	
Altura	2900 mm	
Peso	250 kg	
Ancho de vía	≤ 2650 mm	
Batalla	≤ 5450 mm	
Desviación de la rueda	≤ 1800 mm	

CONFIGURACIÓN					
		Color	Equipamiento estándar		
RAV3DTower.4	RAV.3DTOW.702050	RAL7040	garras con captadores, S110A7/P platos giratorios, STDA161 blo- queador del volante, 10479 depresor del pedal del freno		

RAV Italy Vehicle Service Group Italy S.r.l.	RAV France RAV France SARL	RAV Germany BlitzRotary GmbH	RAV UK Vehicle Service Group UK Ltd
Via Filippo Brunelleschi 9 44020 Ostellato (FE) Italy	4, Rue De Longue Raie ZAC de la Tremblaie 91220 Le Plessis Pâté France	Hüfinger Straße 55 78199 Bräunlingen Germany	3 Fourth Avenue, Bluebridge Industrial Estate Halstead, Essex, CO9 2SY United Kingdom
<ul> <li>\$\&amp;\ +39.051.6781511</li> <li>\$\Begin{array}{l} \Begin{array}{l} a</li></ul>	% +33.1.60.86.88.16 - +331.60.86.82.04 □ Info.fr@ravaglioli.com	% +49.771.9233.0 -	% +44.1787.477711 -

DRF25 (01)